



Der Ballengriff B1 lässt sich durch verschiedenen Bestückungsmöglichkeiten an viele Anforderungen anpassen. Er ist mit unseren Verbundantrieben kombinierbar oder auf Hydraulikantriebe montierbar. Der Ballengriff ist mit hochflexiblem Kabel (4 bzw. 8 x 0,25 mm<sup>2</sup>, 450 mm lang) verdrahtet. Das Befestigungselement ist mit einer Gewindebohrung M10 (Standard) oder M8 lieferbar.

### Technische Daten

Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Schutzart	IP54
Kontaktbestückung	3A 24 V DC13 (*1 1,5A 24 V DC13)



	B1	-2D	W	-X
<b>Grundgerät</b>				
B1	Ballengriff			
<b>Digitale Betätigungselemente</b>				
D	Drucktaster oben			
D	Drucktaster seitlich *1			
W	Wipptaster oben T-0-T			
W	Wippschalter/-taster oben R-0-T			
W	Wippschalter oben R-0-R			
T	Drucktaster oben Gestängebetätigung <i>(Nur mit Gessmann Verbund- oder Stirnradantrieb möglich!)</i>			
K	Klinkentaster			
KT	Klinkentaster Gestängebetätigung <i>(Nur mit Gessmann Verbund- oder Stirnradantrieb möglich!)</i>			
<b>Sonderausführung</b>				
X	Sonder / Kundenspezifisch			

